

Tresen- & Theken- Displaykühlschrank

GCDC25, 40, 50, 70, 80



Ausstattung

- Doppelglastüre aus Sicherheitsglas
- Leuchtdisplay
- Innenbeleuchtung
- 3 verstellbare Drahtgitterregale
- Temperaturkontrolle
- Verstellbare Füße
- Kunststoffrahmen

Ausstattung Optional

- Branding
- Schloss
- Aluminiumrahmen

Technische Spezifikationen

- Betriebstemperatur: 0°-10°C
- Klimaklasse: N
- Zertifikate: CE, RoHS
- FCKW- & FKW-Frei

Art.-Nr.	EAN	Volumen (L)	Gewicht (kg)	Außen			Innen			Verbrauch (kWh/24h)	Anschluss (V-/Hz/W)
				Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)		
GCDC25	4260142030228	21	16	610	330	415	370	260	260	0,60	230/50/76
GCDC40	4260142030068	35	20	733	400	415	450	312	255	0,70	230/50/68
GCDC50	4260142030013	52	23	793	420	460	505	335	305	0,85	230/50/76
GCDC70	4260142030075	68	25	843	463	470	560	370	325	1,00	230/50/92
GCDC80	4260142030235	80	29	933	463	470	650	370	325	1,00	230/50/92